

MF4283

Compacto



INNOVACIÓN - COMPROMISO - PROXIMIDAD - VISIÓN - CONFIABILIDAD - LIDERAZGO - SOPORTE - TECNOLOGÍA



MASSEY FERGUSON

MF 4283 Compacto

Desempeño	
Potencia del motor, en la rotación nominal - (HP)	92
Torque máximo en el motor @ 1400 rpm - Nm (mkgf)	288
Rotación nominal del motor - rpm	2200
Motor	
Modelo/ Marca	A4 - 4.1 / MWM International
Aspiración	Natural
Número de cilindros	4
Cilindrada - cm ³	4100
Sistema Eléctrico	
Alternador - A	55
Tensión - (V)	12
Batería - (A/h)	95
Embrague	
Tipo	Doble
Material del disco	Orgánico
Diámetro (transmisión/ TDP) - mm	330 / 254
Accionamiento	Mecánico a pedal
Transmisión	
Tipo	12+6 ultralentas pulverización = 18 velocidades
Toma de Potencia	
Tipo	Independiente
Rotación nominal de la TDP - rpm	540
Rotación del motor a la rotación nominal de la TDP	1900
Sistema de Dirección	
Tipo	Hidrostática

Sistema Hidráulico	
Levante de tres puntos	
Capacidad de levante en la rótula - kgf	2100
Presión máxima - l/min	17
Presión máxima - bar (kgf/cm ²)	210 (214)
Controles	Posición, profundidad, reacción, bombeo constante y transporte
Control remoto	
Número de válvulas	1
Caudal máximo - L/min	42
Presión máxima - bar (kgf/cm ²)	170 (173)
Eje Delantero	
Tipo	4x2 / 4x4
Ajuste de trocha	1095 / 1190
Eje Trasero	
Reducción final	Epiciólica
Bloqueo del diferencial	A pedal
Ajuste de trocha (mm) - mínima	1130
Rodados	
Delantero	Trasero
6.00-16F2	16.9-24R1
7.50-16F2	14.9-24R1
250/80-18R1	16.9-24R1

Frenos	
Tipo	Disco húmedo
Accionamiento	mecánico
Estacionamiento	Traba manual de los pedales
Capacidades	
Tanque de combustible - L	75
Carter do motor - L	6
Transmisión / hidráulico - L	38 (4x2) / 45 (4x4)
Pesos e Dimensiones	
	4x2* / 4x4*
Peso de embarque	2.227 / 2.850
Peso con lastro - kg	3.131 / 3.431
Longitud total - mm	3.721
Altura máxima en el EPCC - mm	2.330
Altura máxima en el volante - mm	1.540
Distancia entre ejes - mm	2.120 / 2.295
Distancia - mm	2.450
Trocha - mm	
- Delantera - mín.	1.130 / 1.190
- Trasera - mín.	1.130
Ancho externo mínimo trasero - mm	1.540
Radio de giro - mm:	
Con freno	3.250 / 3.390
Sin freno	3.530 / 3.850
	*14.9-24R1
Equipos Básicos	
EPCC (Estructura de Protección Contra Capotamiento), luces de freno, baliza y guiño, linternas de posición, faros de servicio, señales sonoras y luz de marcha atrás - sincronizados con la marcha atrás la bocina y los espejos retrovisores.	

Especificaciones MF 4283 Compacto

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.



MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO.



MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.com.ar