

MF4265

Compacto



INNOVACIÓN - COMPROMISO - PROXIMIDAD - VISIÓN - CONFIABILIDAD - LIDERAZGO - SOPORTE - TECNOLOGÍA



MASSEY FERGUSON

MF 4265 Compacto

| Desempeño | |
|--|------------------------------|
| Potencia del motor, en la rotación nominal (HP) | 70 |
| Torque máximo en el motor @ 1400 rpm - Nm (mkgf) | 235 |
| Rotación nominal del motor - rpm | 2200 |
| Motor | |
| Modelo/ Marca | A4 - 3.9 / MWM International |
| Aspiración | Natural |
| Número de cilindros | 4 |
| Cilindrada - cm ³ | 3867 |
| Sistema Eléctrico | |
| Alternador - A | 55 |
| Tensión - (V) | 12 |
| Batería - (A/h) | 70 |
| Embrague | |
| Tipo | Doble |
| Material del disco | Orgánico |
| Diámetro (transmisión/ TDP) - mm | 305 / 254 |
| Accionamiento | Mecánico por pedal |
| Transmisión | |
| Tipo | 12X4 SINCRO/ CM |
| Rodados | |
| Delantero | Trasero |
| 6.00-16F2 | 14.9-24R1 |
| 8.00-18R1 | 14.9-26R1 |
| Tomada de Potencia | |
| Tipo | Independiente |
| Rotación nominal de la TDP - rpm | 540 |
| Rotación del motor a la rotación nominal de la TDP | 1900 |
| Sistema de Dirección | |
| Tipo | Hidrostática |

| Sistema Hidráulico | |
|---|--|
| Levante de tres puntos | |
| Capacidad de levante en la rótula - kgf | 2100 |
| Presión máxima - l/min | 17 |
| Presión máxima - bar (kgf/cm ²) | 210 (214) |
| Controles | Posición, profundidad, reacción, bombeo constante y transporte |
| Control remoto | |
| Número de válvulas | 1 |
| Presión máxima - L/min | 42 |
| Presión máxima - bar (kgf/cm ²) | 170 (173) |
| Eje Delantero | |
| Tipo | 4x2 / 4x4 |
| Ajuste de trocha | 1095 / 1190 |
| Eje Trasero | |
| Reducción final | Epicíclica |
| Bloqueo del diferencial | Por pedal |
| Ajuste de trocha (mm) - mínima | 1130 |

| Frenos | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo | Disco húmedo |
| Accionamiento | Mecánico |
| Estacionamiento | Traba manual de los pedales |
| Capacidades | |
| Tanque de combustible - L | 75 |
| Cárter del motor - L | 6 |
| Transmisión / hidráulica - L | 38 (4x2) / 39 (4x4) |
| Pesos e Dimensiones | |
| | 4x2* / 4x4* |
| Peso de embarque | 2.640 / 2.780 |
| Peso con lastro - kg | 3.131 / 3.361 |
| Longitud total - mm | 3.721 |
| Altura máxima en el EPCC - mm | 2.330 |
| Altura máxima en el volante - mm | 1.540 |
| Distancia entre ejes - mm | 2.120 / 2.295 |
| Distancia - mm | 2450 |
| Trochas - mm | |
| - Delantera - mín. | 1.095 / 1.190 |
| - Trasera - mín. | 1.130 |
| Ancho externo mínimo trasero - mm | 1.540 |
| Radio de giro - mm: | |
| Con freno | 3.250 / 3.390 |
| Sin freno | 3.530 / 3.850 |

*14.9-24R1

| Equipos Básicos | |
|--|--|
| EPCC (Estructura de Protección Contra Capotamiento), luces de freno, baliza y guiño, linternas de posición, faros de servicio, señales sonoras y luz de marcha atrás - sincronizados con la marcha atrás la bocina y los espejos retrovisores. | |

Especificaciones MF 4265 Compacto

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.



MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO.



MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.com.ar